


Covaplus Vinyl Matt

ОПИСАНИЕ

Johnstone's Covaplus Vinyl Matt е висококачествена интериорна боя за стени и тавани. Боята е със слаб мирис, миеща се, образува здраво покритие, устойчиво на кондензация, пожълтяване. Боята е сертифицирана с Ecolabel за екологичност и безвредност.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА



За вътрешна употреба.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Интериорни стени и тавани. Подходящо грундирани дървени повърхности и радиатори. Подходяща за боядисване на бетон, цимент, тухли и др.

ЦВЕТОВА ГАМА

Над 15 500 цвята със системата за тониране Johnstone's.


ФИНИШ

ОБЕМ СУХО В-ВО

Матов.

27%

ПОКРИВНОСТ



Приблизително 12-14 кв.м. от литър в зависимост от абсорбиращата способност на повърхността.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ



На допир: 1-2 часа.
Повторно нанасяне след 4 часа.

ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

За да се избегне риска от разливане, винаги съхранявайте и транспортирайте опаковките изправени и плътно затворени. Пазете от замръзване.

РАЗРЕЖДАНЕ

Чиста вода.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛОС

Ниско съдържание на ЛОС 0.3-7.99%.
ЛОС (летливи органични съединения) имат отношение към замърсяването на околната среда.
Допустими стойности в ЕС за този продукт (Кат. А/а):
75 гр./л. (2007) / 30гр./л. (2010).
Този продукт съдържа макс. 3 гр./л. ЛОС.

ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ

Морко: 90 µm, сухо: 24 µm.

ОСНОВНИ СВОЙСТВА

- Образува миесо се покритие.
- Устойчив на замърсяване.
- Образува напълно матова повърхност.
- Универсално приложение.
- Отлична покривност и устойчивост на цветовете.

ПОДГОТОВКА

Всички повърхности за боядисване трябва да са чисти, сухи, обезмаслени и здрави. Повърхности, боядисани с гланцова боя се нагряпават с шкурка и почистват. При необходимост повърхностите се грундират с грунд Johnstone's Joncryl Water Based Primer. Избягвайте вдишването на прах. По време на шлайфане носете подходящи предпазни средства. Абсорбиращи повърхности се грундират с разтвор 1 част вода и 4 части Covaplus Vinyl Matt. Нови повърхности от дърво и метал се грундират с подходящи грундове. Преди боядисване радиаторите се оставят да изстинат.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ



Разбъркайте добре преди употреба и нанасяйте с четка или валик. Валикът трябва да е със средно дълъг синтетичен косъм. При боядисване с четка разнасяйте добре материала. Не нанасяйте при температура под 10 °C. Ако използвате повече от една опаковка оцветен продукт, смесете опаковките.

ПОЧИСТВАНЕ



Отстранете колкото се може повече продукт от инструментите преди почистване. Затворете опаковката плътно. Измийте инструментите със сапун и вода непосредствено след работа и си изцедете. Не изсипвайте продукта в канализацията.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Осигурете добра вентилация по време на работа и съхнене.
- Избягвайте контакт с кожата и очите.
- В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- В случай на контакт с кожата, изплакнете обилно с сапун и вода.
- Съхранявайте на недостъпни за деца места.

РАЗФАСОВКИ

л., 2.5л., 5л.