

Professional Gloss

ОПИСАНИЕ

Johnstone's Professional Gloss е висококачествена алкидна гланцова боя за вътрешно и външно боядисване на дървени и метални повърхности. Боята осигурява здраво покритие, висока степен на гланц и отлична покривност.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА



За вътрешна и външна употреба.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дърво и метал.

ЦВЕТОВА ГАМА

Бял и над 15 500 цвята със системата за тониране Johnstone's.


ФИНИШ

Гланц.

ОБЕМ СУХО В-ВО

51%

ПОКРИВНОСТ



Приблизително 16-18 кв.м. от литър в зависимост от абсорбиращата способност на повърхността.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ



На допир: 4-6 часа.
Повторно нанасяне след 16-24 часа.

ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

За да се избегне риска от разливане, винаги съхранявайте и транспортирайте опаковките изправени и плътно затворени. Съхранявайте далеч от източници на топлина и пламък.

РАЗРЕЖДАНЕ

Минерален терпентин.

ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ

Морко: 59 µm, сухо: 30 µm.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛОС

Високо съдържание на ЛОС 25-50%.
ЛОС (легливи органични съединения) имат отношение към замърсяването на околната среда.
Допустими стойности в ЕС за този продукт (Кат. А/d):
400 гр./л. (2007)
Този продукт съдържа макс. 400 гр./л. ЛОС.

ОСНОВНИ СВОЙСТВА

- Гланцова боя с високо качество за вътрешно и външно боядисване
- На база на висококачествени, устойчиви алкидни смоли.
- Отлична покривна способност.

ПОДГОТОВКА

Всички повърхности за боядисване трябва да са чисти, сухи, обезмаслени и здрави. Повърхности, боядисани с гланцова боя се нагряват с шкурка и почистват. При необходимост повърхностите се грундира с грунд Johnstone's Professional Undercoat. Избягвайте вдишването на прах. По време на шлайфане носете подходящи предпазни средства. Нови повърхности от дърво и метал се грундира с Johnstone's Professional Undercoat.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ



Разбъркайте добре преди употреба и нанасяйте с четка или валик. При боядисване с четка разнасяйте добре материала. Не нанасяйте при температура под 10°C. Ако използвате повече от една опаковка оцветен продукт, смесете опаковките. Не нанасяйте върху полистирен.

ПОЧИСТВАНЕ



Отстранете колкото се може повече продукт от инструментите преди почистване. Затворете опаковката плътно. Измийте инструментите със минерален терпентин или алкиден разреждател непосредствено след работа. Не изсипвайте продукта в канализацията.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Запалим продукт.
- Продуктът съдържа кобалт карбоксилат и етил метил кетоксим. Може да предизвика алергична реакция.
- Продължителна работа с продукта може да предизвика изсъхване на кожата и напукване.
- Съхранявайте далеч от източници на огън. По време на работа не се пуши.
- Осигурете максимална вентилация по време на работа и съхнене.
- Избягвайте контакт с кожата и очите.
- В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- В случай на контакт с кожата, изплакнете обилно с сапун и вода. Не използвайте разреждатели.
- Ограничете използването на боята за малки повърхности в интериора като врати, прозорци, мебели и др. Не се препоръчва за боядисване на големи площи в интериора като стени и тавани.
- При поглъщане потърсете лекарска помощ и покажете етикета.
- Съхранявайте на недостъпни за деца места.

РАЗФАСОВКИ

1л.

COLOR SYSTEMS LTD.