

# Quick Dry Polyurethane Floor Varnish

## ОПИСАНИЕ

Quick Dry Poliurethsne Floor Varnish е водоразредим полиуретанов лак за всякакъв вид дървени подове и корк в интериора. Лакът образува здраво, износоустойчиво покритие, което подчертава естествената красота на дървото. Формулата на лака позволява той да се нанася върху вече лакирани или оцветени повърхности. Осигурява отлична устойчивост срещу надраскване на повърхностите.

## РАЗФАСОВКИ

2.5л.

## ЦВЕТОВА ГАМА

Безцветен гланц и безцветен сатен.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА



За вътрешна употреба.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

За лакиране на всякакъв вид дървени подове в интериора и корк.

## ПОКРИВНОСТ



Приблизително 18 кв.м. от литър в зависимост от абсорбиращата способност на повърхността.

## ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ



На допир: 1 часа.  
Повторно нанасяне след 2-4 часа.  
При нормални условия покритието е готово за експлоатация сле 16-24 часа.

## ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

За да се избегне риска от разливане, винаги съхранявайте и транспортирайте опаковките изправени и плътно затворени. Пазете от замръзване.

## РАЗРЕЖДАНЕ

Вода.

## СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛОС

Ниско съдържание на ЛОС 0.30-7.99%.  
ЛОС (легливи органични съединения) имат отношение към замърсяването на околната среда.  
Допустими стойности в ЕС за този продукт (Кат. А/1):  
140 гр./л. (2007) / 140гр./л. (2010).  
Този продукт съдържа макс. 80 гр./л. ЛОС.

## ОСНОВНИ СВОЙСТВА

- Бързо съхнеш, без мирис.
- Напълно прозрачен, не променя цвета на дървото, не пожълтява.

## ПОДГОТОВКА

Всички повърхности за боядисване трябва да са чисти, сухи, обезмаслени и здрави. Лаирани повърхности се нагряват с шкурка и почистват. Избягвайте вдишването на прах. По време на шлайфане носете подходящи предпазни средства.

## НАЧИН НА НАНАСЯНЕ



Разбъркайте добре преди употреба и нанасяйте с четка. Нанесете два или повече слоя с качествена четка равномерно по шарката на дървото. Обърнете специално внимание на крайните части и ъглите. На нови повърхности се нанася основен слой с разтвор на лака, разреден 10% с вода, като следват два слоя с неразреден лак. Може да възникне нужда от междинно шлайфане с шкурка между слоевете. Не нанасяйте при температура под 10°C. Не нанасяйте лака върху метал. За най-добри резултати използвайте синтетична четка.

## ПОЧИСТВАНЕ



Отстранете колкото се може повече продукт от инструментите преди почистване. Затворете опаковката плътно. Измийте инструментите със сапун и вода непосредствено след работа и ги изцедете. Не изсипвайте продукта в канализацията.

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Осигурете добра вентилация по време на работа и съхнене.
- Избягвайте контакт с кожата и очите.
- В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- В случай на контакт с кожата, изплакнете обилно с сапун и вода.
- При пръскане не вдишвайте от материала, носете подходящи дихателни предпазни средства.
- Съхранявайте на недостъпни за деца места.