

# Acrylic Satin




COLOR SYSTEMS LTD.

## ОПИСАНИЕ

Johnstone's Acrylic Satin е висококачествена акрилна боя със сатенен блясък за повърхности от дърво и метал. Боята е със слаб мирис, забележителни покривни способности, бързо съхнеща и не пожълтяваща.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА



За вътрешна и външна употреба.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

За повърхности от дърво и метал.

## ЦВЕТОВА ГАМА

Бял цвят и над 15 500 цвята със системата за тониране Johnstone's.

## ФИНИШ

Сатенен блясък.

## ОБЕМ СУХО В-ВО

35%

## ПОКРИВНОСТ



Приблизително 12 кв.м. от литър в зависимост от абсорбиращата способност на повърхността.

## ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ



На допир: 1-2 часа.  
Повторно нанасяне след 4 часа.

## ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

За да се избегне риска от разливане, винаги съхранявайте и транспортирайте опаковките изправени и плътно затворени. Пазете от замръзване.

## РАЗРЕЖДАНЕ

Чиста вода.

## СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛОС

Средно съдържание на ЛОС 8-24.99%.  
ЛОС (легливи органични съединения) имат отношение към замърсяването на околната среда.  
Допустими стойности в ЕС за този продукт (Кат. А/d):  
150 гр./л. (2007) / 130гр./л. (2010).  
Този продукт съдържа макс. 80 гр./л. ЛОС.

## ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ

Морко: 80 µm, сухо: 28 µm.

## ОСНОВНИ СВОЙСТВА

- Не пожълтява.
- Изключителни покривни способности.
- Бързо съхнене.
- Образува покритие с нежен сатенен блясък.
- Слаб мирис.
- Универсално приложение.

## ПОДГОТОВКА

Всички повърхности за боядисване трябва да са чисти, сухи, обезмаслени и здрави. Повърхности, боядисани с гланцова боя се нагряват с шкурка и почистват. При необходимост повърхностите се грундират с грунд Johnstone's Acrylic Primer Undercoat. Избягвайте вдишването на прах. По време на шлайфане носете подходящи предпазни средства. Абсорбиращи повърхности се грундират с Johnstone's Acrylic Primer Undercoat. Нови повърхности от дърво и метал се грундират с подходящи грундове.

## НАЧИН НА НАНАСЯНЕ



Разбъркайте добре преди употреба и нанасяйте с четка или ваяк. При боядисване с четка разнасяйте добре материала. Не нанасяйте при температура под 10°C.

Ако използвате повече от една опаковка оцветен продукт, смесете опаковките.

## ПОЧИСТВАНЕ



Отстранете колкото се може повече продукт от инструментите преди почистване. Затворете опаковката плътно. Измийте инструментите със сапун и вода непосредствено след работа и ги изцедете. Не изсипвайте продукта в канализацията.

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Осигурете добра вентилация по време на работа и съхнене.
- Избягвайте контакт с кожата и очите.
- В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- В случай на контакт с кожата, изплакнете обилно с сапун и вода.
- Съхранявайте на недостъпни за деца места.

## РАЗФАСОВКИ

1л.