

# Satin Finish

## ОПИСАНИЕ

Johnstone's Satin Finish е висококачествена алкидна сатенирана боя за вътрешно и външно боядисване на дървени и метални повърхности. Боята осигурява здраво покритие, елегантен сатенен финиш и отлична покривност. Боята е особено подходяща за врати и радиатори.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА



За вътрешна и външна употреба.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Дърво и метал.

## ЦВЕТОВА ГАМА

Бял и над 15 500 цвята със системата за тониране Johnstone's.

## ФИНИШ

Сатен.

## ОБЕМ СУХО В-ВО

48%

## ПОКРИВНОСТ



Приблизително 14-16 кв.м. от литър в зависимост от вида и абсорбиращата способност на повърхността.

## ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ



На допир: 4-6 часа.  
Повторно нанасяне след 16-24 часа.

## ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

За да се избегне риска от разливане, винаги съхранявайте и транспортирайте опаковките изправени и плътно затворени. Съхранявайте далеч от източници на топлина и пламък.

## РАЗРЕЖДАНЕ

Минерален терпентин.

## ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ

Морко: 59 µm, сухо: 30 µm.

## СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛОС

Високо съдържание на ЛОС 25-50%.  
ЛОС (летливи органични съединения) имат отношение към замърсяването на околната среда.  
Допустими стойности в ЕС за този продукт (Кат. A/d):  
400 гр./л. (2007)  
Този продукт съдържа макс. 400 гр./л. ЛОС.

## ОСНОВНИ СВОЙСТВА

- Сатенирана боя с високо качество за вътрешно и външно боядисване
- На база на висококачествени, устойчиви алкидни смоли.
- Отлична покривна способност върху дърво и метал.

## ПОДГОТОВКА

Всички повърхности за боядисване трябва да са чисти, сухи, обезмаслени и здрави. Повърхности, боядисани с гланцова боя се нагряват с шкурка и почистват. При необходимост повърхностите се грундира с грунд Johnstone's Professional Undercoat. Избягвайте вдишването на прах. По време на шлайфане носете подходящи предпазни средства. Нови повърхности от дърво и метал се грундира с Johnstone's Professional Undercoat.

## НАЧИН НА НАНАСЯНЕ



Разбъркайте добре преди употреба и нанасяйте с четка или валик. При боядисване с четка разнасяйте добре материала. Не нанасяйте при температура под 10 °C.

Ако използвате повече от една опаковка оцветен продукт, смесете опаковките. Не нанасяйте върху полистирен.

## ПОЧИСТВАНЕ



Отстранете колкото се може повече продукт от инструментите преди почистване. Затворете опаковката плътно. Измийте инструментите със минерален терпентин или алкиден разредител непосредствено след работа. Не изсипвайте продукта в канализацията.

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Запалим продукт.
- Продуктът съдържа кобалт карбоксилат и етил метил кетоксим. Може да предизвика алергична реакция.
- Продължителна работа с продукта може да предизвика изсъхване на кожата и напукване.
- Съхранявайте далеч от източници на огън. По време на работа не се пуши.
- Осигурете максимална вентилация по време на работа и съхнене.
- Избягвайте контакт с кожата и очите.
- В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- В случай на контакт с кожата, изплакнете обилно с сапун и вода. Не използвайте разредители.
- Ограничете използването на боята за малки повърхности в интериора като врати, прозорци, мебели и др. Не се препоръчва за боядисване на големи площи в интериора като стени и тавани.
- При поглъщане потърсете лекарска помощ и покажете етикета.
- Съхранявайте на недостъпни за деца места.

## РАЗФАСОВКИ

1л.

COLOR SYSTEMS LTD.