

# Yacht Varnish

## ОПИСАНИЕ

Yacht Varnish е безцветен лак, специално разработен за лакиране на всякакъв вид дървени повърхности, подложени на неблагоприятното въздействие на атмосферните условия, като врати и прозорци. Лакът образува еластично покритие, което следва движението на дървото, без да се напуква. Препоръчва се за меко и твърдо дърво.

## РАЗФАСОВКИ

750мл., 2.5л.

## ЦВЕТОВА ГАМА

Безцветен гланц .

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА



За външна и вътрешна употреба.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Всякакъв вид гладко обработена дървесина, подложена на външни атмосферни условия, врати, прозорци.

## ПОКРИВНОСТ



Приблизително 15 кв.м. от литър в зависимост от вида и абсорбиращата способност на повърхността.

## ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ



На допир: 2-4 часа.  
Повторно нанасяне след 16-24 часа.

## ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

За да се избегне риска от разливане, винаги съхранявайте и транспортирайте опаковките изправени и плътно затворени. Съхранявайте далеч от източници на топлина и пламък.

## РАЗРЕЖДАНЕ

Минерален терпентин.

## СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛОС

Високо съдържание на ЛОС 25-50%.

ЛОС (летливи органични съединения) имат отношение към замърсяването на околната среда  
Допустими стойности в ЕС за този продукт (Кат. А/е):  
500 гр./л. (2007) / 400 гр./л. (2010)  
Този продукт съдържа макс. 400 гр./л. ЛОС.

## ОСНОВНИ СВОЙСТВА

- Висококачествен лак за дървени повърхности, подложени на атмосферното влияние.
- Осигурява еластично покритие. Не се напуква.
- Осигурява траен гланц, водоотблъскващ.

## ПОДГОТОВКА

Всички повърхности за лакиране трябва да са чисти, сухи, обезмаслени и здрави, без остатъци от лак или други покрития. За премахване на мазни петна се използва терпентин. Избягвайте вдишването на прах. По време на шлайфане носете подходящи предпазни средства. Нови повърхности се грундираат с подходящ грунд консервант.

## НАЧИН НА НАНАСЯНЕ



Разбъркайте добре преди употреба и нанасяйте с четка. При лакиране с четка разнасяйте добре материала. Нанасяйте при температура под 10°C. Нанасянето се осъществява по нишката на дървото в два или повече слоя. Обръща се специално внимание на сглобките, ъглите и краищата на дървените повърхности, които се лакират. Старайте се да не застъпвате при нанасяне с четката.

## ПОЧИСТВАНЕ



Отстранете колкото се може повече продукт от инструментите преди почистване. Затворете опаковката плътно. Измийте инструментите със минерален терпентин или алкиден разредител непосредствено след работа. Не изсипвайте продукта в канализацията.

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Запалим продукт.
- Продуктът съдържа кобалт карбоксилат и етил метил кетоксим. Може да предизвика алергична реакция.
- Продължителна работа с продукта може да предизвика изсъхване на кожата и напукване.
- Съхранявайте далеч от източници на огън. По време на работа не се пуши.
- Осигурете максимална вентилация по време на работа и съхнене.
- Избягвайте контакт с кожата и очите.
- В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ. Не използвайте разредител.
- В случай на контакт с кожата, изплакнете обилно с сапун и вода. Не използвайте разредители.
- повърхности в интериора като врати, прозорци, мебели и др. Не се препоръчва за боядисване на големи площи в интериора като стени и тавани.
- При поглъщане потърсете лекарска помощ и покажете етикета.
- Съхранявайте на недостъпни за деца места.

COLOR SYSTEMS LTD.