

Joncryl Water Based Primer Undercoat

ОПИСАНИЕ

Johnstone's Joncryl е висококачествен акрилен грунд за вътрешна и външна употреба върху повърхности от чисто дърво, гипс, гипсокартон, цимент и керамика. Грундът е със слаб мирис, бързо съхнещ и осигурява идеална основа за следващите слоеве боя. Белият цвят на грунда го прави изключително полезен за корекция на нови стени и безпроблемно нанасяне на цветни и бели продукти върху подготвените с него повърхности.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА



За вътрешна и външна употреба.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дърво, мазилка, гипс, цимент, керамични тухли и др.

ЦВЕТОВА ГАМА

Брилянтно бял цвят.


ФИНИШ

Не се определя.

ОБЕМ СУХО В-ВО

32%

ПОКРИВНОСТ



Приблизително 12-14 кв.м. от литър в зависимост от абсорбиращата способност на повърхността.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ



На допир: 1 часа.
Повторно нанасяне след 1-2 часа.

ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

За да се избегне риска от разливане, винаги съхранявайте и транспортирайте опаковките изправени и плътно затворени. Пазете от замръзване.

РАЗРЕЖДАНЕ

Чиста вода.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛОС

Минимално съдържание на ЛОС 0-0.29%.
ЛОС (легливи органични съединения) имат отношение към замърсяването на околната среда.
Допустими стойности в ЕС за този продукт (Кат. А/д):
150 гр./л. (2007) / 130гр./л. (2010).
Този продукт съдържа макс. 3 гр./л. ЛОС.

ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ

Морко: 77 µm, сухо: 24 µm.

ОСНОВНИ СВОЙСТВА

- Бързо съхнещ, без мирис.
- Подходящ за вътрешна и външна употреба върху дърво, мазилка, гипс и др.
- Висококачествен бял основен грунд на база на акрилни смоли

ПОДГОТОВКА

Всички повърхности за боядисване трябва да са чисти, сухи, обезмаслени и здрави. Повърхности, боядисани с гланцова боя се нагряват с шкурка и почистват. Избягвайте вдишването на прах. По време на шлайфане носете подходящи предпазни средства.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ



Разбъркайте добре преди употреба и нанасяйте с четка или валяк. Подходящ и за нанасяне чрез пръскане. При боядисване с четка разнасяйте добре материала. Не нанасяйте при температура под 10 °C.

ПОЧИСТВАНЕ



Отстранете колкото се може повече продукт от инструментите преди почистване. Затворете опаковката плътно. Измийте инструментите със сапун и вода непосредствено след работа и си изцедете. Не изсипвайте продукта в канализацията.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Осигурете добра вентилация по време на работа и съхнене.
- Избягвайте контакт с кожата и очите.
- В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- В случай на контакт с кожата, изплакнете обилно с сапун и вода.
- При пръскане не вдишвайте от материала, носете подходящи дихателни предпазни средства.
- Съхранявайте на недостъпни за деца места.

РАЗФАСОВКИ

1л., 2.5л., 5л.

COLOR SYSTEMS LTD.