

Polyurethane Varnish

ОПИСАНИЕ

Polyurethane Varnish е еднокомпонентен полиуретанов безцветен лак за всякакъв вид дървени повърхности в интериора. Лакът образува здраво, износоустойчиво защитно покритие, подчертаващо естествената красота на дървото. Лакът може да се нанася върху чисто дърво или вече лакирани дървени повърхности.

РАЗФАСОВКИ

750 мл.

ЦВЕТОВА ГАМА

Безцветен гланц и безцветен сатен.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА



За вътрешна употреба.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Врати, дограма, мебели и всякакъв вид дървени повърхности в интериора.

ПОКРИВНОСТ



Приблизително 17 кв.м. от литър в зависимост от вида и абсорбиращата способност на повърхността.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ



На допир: 2-4 часа.
Повторно нанасяне след 16-24 часа.
Избягвайте силен трафик преди окончателно изсъхване на лака.

ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

За да се избегне риска от разливане, винаги съхранявайте и транспортирайте опаковките изправени и плътно затворени. Съхранявайте далеч от източници на топлина и пламък.

РАЗРЕЖДАНЕ

Минерален терпентин.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛОС

Високо съдържание на ЛОС 25-50%.
ЛОС (летливи органични съединения) имат отношение към замърсяването на околната среда.
Допустими стойности в ЕС за този продукт (Кат. А/е):
500 гр./л. (2007).
Този продукт съдържа макс. 500 гр./л. ЛОС.

ОСНОВНИ СВОЙСТВА

- Висококачествен полиуретанов лак за дървени повърхности
- Осигурява здраво износоустойчиво покритие

ПОДГОТОВКА

Всички повърхности за лакиране трябва да са чисти, сухи, обезмаслени и здрави, без остатъци от лак или други покрития. За премахване на мазни петна се използва терпентин. Стари лакови покрития се отстраняват изцяло с фина шкурка, а повърхностите се почистват и обезпрашават. Избягвайте вдишването на прах. По време на шлайфане носете подходящи предпазни средства. Нови повърхности се грундират при необходимост.

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ



Разбъркайте добре преди употреба и нанасяйте с четка. При лакиране с четка разнасяйте добре материала. Не нанасяйте при температура под 10°C. Нанасянето се осъществява по нишката на дървото в два или повече слоя.

ПОЧИСТВАНЕ



Отстранете колкото се може повече продукт от инструментите преди почистване. Затворете опаковката плътно. Измийте инструментите със минерален терпентин или алкиден разредител непосредствено след работа. Не изсипвайте продукта в канализацията.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Боя UN 1263.
- Запалим продукт.
- Продуктът съдържа кобалт карбоксилат и етил метил кетоксим. Може да предизвика алергична реакция.
- Продължителна работа с продукта може да предизвика изсъхване на кожата и напукване.
- Съхранявайте далеч от източници на огън. По време на работа не се пуши.
- Осигурете максимална вентилация по време на работа и съхнене.
- Избягвайте контакт с кожата и очите.
- В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ. Не използвайте разредител.
- В случай на контакт с кожата, изплакнете обилно с сапун и вода. Не използвайте разредители.
- При поглъщане потърсете лекарска помощ и покажете етикета.
- Съхранявайте на недостъпни за деца места.